



B 500: 500 mJoules

Gencod: 3 485630 01312 0
Réf.: 461312



2 afficheurs digitaux, 3 modes de fonctionnement :

Option 1 : fonctionnement à pleine puissance

Option 2 : fonctionnement à pleine puissance avec fonction jour/nuit (nombre d'impulsions divisées par 2 la nuit grâce à la détection de l'obscurité par un capteur photo sensible)

Option 3 : Tension et énergie de sortie réduites automatiquement si la charge sur la ligne est faible (dès qu'un animal touche la ligne de clôture le poste redonne immédiatement sa puissance maximum)



B 250: 250 mJoules

Gencod: 3 485630 01311 3
Réf.: 461311



1 afficheur digital, 2 modes de fonctionnement :

Option 1 : fonctionnement à pleine puissance

Option 2 : fonctionnement à pleine puissance avec fonction jour/nuit (nombre d'impulsions divisées par 2 la nuit grâce à la détection de l'obscurité par un capteur photo sensible)



B 200: 200 mJoules

Gencod: 3 485630 01310 6
Réf.: 461310



Un bouton de réglage: permet la mise sous tension de l'appareil et de programmer le nombre d'impulsions par minute. Un voyant rouge indique le bon fonctionnement de l'appareil (clignotement par impulsion)



IMPACT 1500

Gencod: 3 485630 01307 6
Réf.: 461307



- Boîtier ABS très robuste
- Insensible à la végétation
- Étanche aux projections d'eau IP44
- Recommandé pour le gibier et les animaux rétifs
- Protection parafoudre intégrée
- Pour clôture moyenne et longue distance

Livré avec: Piquet de terre et câbles de raccordement pour la clôture et pour la mise à la terre.

	Tension maximale	Energie stockée	Energie sous 500 Ohms	Tension sous 500 Ohms	Courant nominal				
B 200	7000 V	0,2J	0,15 J	2000 V	10 - 45 mA	6 v à 12 V	option 2 W	1	96
B 250	8500 V	0,25 J	0,2 J	2500 V	10 - 55 mA	6 v à 12 V	option 2 W	1	96
B 500	10500 V	0,5 J	0,35 J	3000 V	5 - 110 mA	6 v à 12 V	option 2 W	1	96
IMPACT 1500	9500 V	1,5J	0,8J	3900 V	120mA	12V	option 5 / 15 W	1	96



Panneau solaire

2 watts 12 volt
Gencod: 3 485630 01298 7
Réf.: 461298

- Pour B200, B250 et B500
- Les modules solaires prolongent la durée de vie de la pile
- Avec piquet métal petite
- Avec connexion de pile 9 volt